

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BROSCHÜRE MIT DRAHTHEFTUNG

freie Größe (rechteckig), 4/4-farbig

Datenformat: (X+6) x (Y+6) mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind:
3 mm Beschnitt.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat:

Umschlag: X x Y mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Anforderungen für Veredelungen:

Partieller UV-Lack:

- Die Positive Linien sollten mit einer Stärke von mind. 0,38 mm (1 pt), negative Linien mit 0,56 mm (1,5 pt) angelegt sein.
- Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als "lack" und färben Sie diese in 100 % Magenta ein. Die Flächen mit der Farbe Magenta müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein – keine Raster! – und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.

Partieller 3D-Relief-Lack:

- Die Linien sollten mit einer Mindeststrichstärke von 0,5 mm (1,5 pt) angelegt sein.
- Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als "relief" und färben Sie diese in 100 % Magenta ein. Die Flächen mit der Farbe Magenta müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein – keine Raster!

Heißfolienveredelung:

- Die veredelten Elemente müssen eine Mindeststrichstärke von 0,5 mm (entspricht 1,5 Punkt) haben. Darüber hinaus müssen nahe beieinanderliegende Elemente wie Buchstaben einen Mindestabstand von 0,5 mm (1,5 Punkt) haben. Für Schriftzüge, die mit Heißfolienveredelung aufgebracht werden sollen, empfehlen wir eine Mindestschriftgröße von 10 Punkt.
- Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als „praegung" und färben Sie diese in 100% Magenta. Die Flächen mit dieser Farbe müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein – keine Raster!